

Préconisations d'entretien des surfaces **AD LUCEM**

SYSTÈME LUCEM Choc[®]

Le **LUCEM Choc** est un revêtement poreux à base de ciment.

La finition **AD LUCEM** le protège des tâches, des salissures et du vieillissement. Elle donne également une luminosité aux sols et met en valeur les couleurs.

Afin de préserver ces avantages, respecter les préconisations d'entretien et de régénération suivantes :

MISE EN SERVICE DES SOLS

Le **SYSTÈME LUCEM Choc** doit durcir à cœur. Respecter les délais suivants :

■ Avant 7 jours

- Ne pas poser de meubles.
- Ne pas soumettre à l'eau.

■ Avant 15 jours

- Essuyer immédiatement tout liquide renversé ou projeté et passer une raclette sur les parois des douches à l'italienne ou au-dessus des baignoires immédiatement après usage.
- Ne pas couvrir avec un tapis ou une protection de chantier, préférer un phasage de chantier et des protections ponctuelles retirées chaque nuit.
- Faire attention en déplaçant des meubles lourds.

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES

Nettoyer immédiatement tout liquide coloré renversé ou projeté (café, vin, etc.), tout produit gras ou huileux et ne pas laisser de linge mouillé (par exemple tapis de bain) à même le sol.

De manière générale, prendre le même soin à l'entretien que pour un parquet chêne vitrifié.

PRODUITS

N'utiliser que des produits de nettoyage doux à pH neutre ou le nettoyeur sol TASKI Jontec Asset.

▲ Ne pas utiliser de nettoyant agressif, tels que ammoniaque, nettoyant multi usages ou encore vinaigre, eau de javel. Ces produits sont susceptibles de colorer et de détruire petit à petit le revêtement.

▲ Ne pas utiliser de nettoyant acide ou anticalcaire. Ces produits sont susceptibles de détériorer le **LUCEM Choc**.

MOBILIER

- Placer des patins de protection en feutre sous les pieds des meubles, tables et fauteuils.
- Placer un tapis brosse ou un paillason devant la porte d'entrée pour retenir les gravillons et les grains de sable.
- Ne pas utiliser de tapis plastifiés ou caoutchoutés.
- Changer les roulettes des chaises de bureaux pour des roulettes avec des bandes de roulement plus douces et incolores.
- Ne pas poser de pot de fleur à même le sol, même avec une soucoupe, ni d'objet métallique type gamelle de chien ou poubelle métal.

NETTOYAGE HEBDOMADAIRE

Utiliser le nettoyant sols TASKI Jontec Asset ou un nettoyant à pH neutre pour nettoyer le sol 1 à 2 fois par semaine.

→ La fréquence de ce nettoyage varie selon la fréquentation et l'utilisation des pièces.

RÉGÉNÉRATION

Utiliser l'émulsion TASKI Jontec Matt, Luna ou Eternum pour prolonger la durée de vie de la finition. Elle protège de l'usure, ravive les surfaces ternies et estompe les rayures superficielles.

FRÉQUENCE D'UTILISATION

Occasionnellement, ou dès que la surface perd de son éclat, renouveler l'application de l'émulsion TASKI Jontec sur sol propre.

La fréquence de cet entretien dépend de la fréquentation et de l'usage des pièces :

- Chambres : 1 fois par an
- Pièces à vivre : 2 fois par an
- Lieux publics : tous les 2 ou 3 mois
- Lieux extrêmes : tous les mois

Les accumulations d'émulsion peuvent s'encrasser. Les retirer avec le décapant TASKI Jontec Futur avant l'application d'une nouvelle couche.